

# SYSTEM POMIESZCZENIA MOKRE

Pomieszczenia mokre to łazienki, sanitariaty, kuchnie, zmywalnie naczyń, plaże przybasenowe itp. oraz wszystkie inne pomieszczenia gdzie występują okładziny ceramiczne na powierzchniach przewidzianych do mycia „na mokro”.

Głównym źródłem zagrożeń w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności jest duża wilgotność powietrza oraz woda używana w procesach mokrych spływająca po ścianach i posadzkach. Z tego względu pod okładziny ceramiczne na ścianach i posadzkach stosuje się powłoki przeciwwilgociowe.



## IZOLACJA PODPŁYTKOWA: Produkty do izolacji podpłytkowej: Izofol, Izofol Flex, Cemizol 2EP

Podłoża typowe występujące w pomieszczeniach mokrych (wylewki mineralne, tynki, płyty cementowe, płyty gipsowo-kartonowe, płyty OSB itp.) muszą być stabilne, związane, czyste, pozbawiane warstw antyadhezyjnych. Płyty OSB wymagają mechanicznego usunięcia parafiny, która stanowi zabezpieczenie płyty przed wilgocią. Powierzchnie ścian i posadzek przed nałożeniem okładzin ceramicznych muszą być zabezpieczone powłoką przeciwwilgociową. Dodat-

kowo na wszelkich dylatacjach należy w pierwszą warstwę materiału hydroizolacyjnego wtopić taśmy uszczelniające wraz z narożnikami uszczelniającymi. Wszystkie przejścia instalacyjne i rurowe przez ściany (woda, kanalizacja, energia) należy zaopatrzyć w mankiety uszczelniające zatopione w pierwszej warstwie powłoki.

Użycie produktów patrz karta techniczna produktu.

Produkt	Zużycie kg/m <sup>2</sup>	Ilość warstw	Czas schnięcia
Akryfol*	0,2 – 0,25	1	1h
Gruntofol	0,2 – 0,25	1	1h
Izofol Flex	0,7 – 1,0	2 - 3	6h
Izofol	0,7 – 1,0	2 - 3	6h
Cemizol 2EP	1,5 – 1,6	2	6h

\*Gruntu Akryfol nie stosować na drewno i płyty drewnopochodne

Na zakończenie pragniemy zwrócić Państwu uwagę, że każde zadanie związane z wykonaniem prac izolacyjnych w pomieszczeniach mokrych może odbiegać od naszych założeń. Dlatego w naszej firmie funkcjonuje dział doradztwa technicznego i w przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt osobisty lub przez firmę w której planujecie Państwo lub już dokonaliście zakupu naszych wyrobów.

W przypadkach szczególnych nasz przedstawiciel dojedzie do Państwa i na miejscu rozpozna określony przypadek. Pragniemy zwrócić też Państwa uwagę na dobór sprawdzonego wykonawcy.

Życzymy Państwu satysfakcji z długotrwałej eksploatacji obiektów, w których zastosowaliście Państwo nasze produkty.

Skarszewy: 31.05.2012



## ROZWIĄZANIA TECHNICZNE:



